



# FRESH'N-UP

## YOUR CEILING

### Beschrijving/Doel

Geassembleerd glasvezelvlies voor de renovatie van rasterplafonds met rechte randen en een decoratief raster van 60 x 60 cm.

Fresh'n-Up is speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig, schoon en economisch renoveren van roosterplafonds met inlegplaten.

Afmetingen paneel = 59,4 x 59,4 cm.

Aantal = 46 panelen per doos = 16,23m<sup>2</sup> p/ds.

### Eigenschappen:

- Goede dekking van het oppervlak
- Akoestisch transparant
- Brandgedrag: A2-s1, d0
- Gemakkelijke montage

### Limietafmetingen

Lengte afmeting: ± 1,5 mm

Breedte afmeting: ± 1,5 mm

Doorbuiging tot ca. 5 mm



### Ondergrond:

Het huidige plafondpaneel kan in het bestaande raster blijven. Extreem vuile en beschadigde panelen moeten mogelijk worden vervangen.

### Montage:

Voor de installatie van het Fresh'n-Up-paneel worden de bestaande inlegplaten naar het plenum verhoogd, totdat het paneel tussen de inlegplaat en de montagerail kan worden gelegd. Het paneel kan licht gebogen zijn in het randgebied. Om het vlies te omsluiten kan ook een spatel worden gebruikt. Zodra het Fresh'n-Up-paneel op alle 4 de zijden rust, wordt de inzetplaat net als de steunrails neergelaten.

Voor paspanelen of sparingen, kunnen de Fresh'n-Up panelen bijvoorbeeld op maat worden gesneden met een scherp mes. Zorg daarbij voor juiste geleiding.

Bij installaties die stevig op de inlegplaat zijn aangesloten, moeten de componenten eerst worden gedemonteerd en vervolgens opnieuw worden geïnstalleerd, inclusief het Fresh'n-Up-paneel. Fresh'n-Up panelen hebben een zichtbare zijde en productierichting. Om een uniform uiterlijk van het plafond te verkrijgen, moet ervoor worden gezorgd dat de panelen altijd in dezelfde richting worden geïnstalleerd. Voor een gemakkelijke oriëntatie zijn er perforaties in het paneel aangebracht, die vanuit het oogpunt van de kijker altijd aan de rechterkant van de rand moeten zijn. Om tijdens de montage besmetting van het oppervlak te voorkomen, wordt aanbevolen om tijdens de montage geschikte handschoenen te dragen.

Het kan niet worden voorkomen dat er tijdens montage kleine scheurtjes of knikken ontstaan in het paneel. Deze zijn meestal niet meer zichtbaar na installatie.

### Dekkingsmaatregelen:

Bij het installeren van Fresh'n-Up panelen kan niet uitgesloten worden dat er wat vezelstof naar beneden valt. Meubels en/of apparatuur dienen vooraf afgedekt te worden tegen eventueel vrijkomend stof.

### Aanvullende producten:

Optioneel kunnen de steunrails bij navraag, snel en efficiënt gecoat worden.

Ook verkrijgbaar bij Fresh'n-Up: mondkapjes ( FFP1), veiligheidsbril, mes en handschoenen.

### Opmerking:

Fresh'n-Up is gemaakt van glasvezels met een diameter > 5 µm. Ondanks de hoge mate van integratie van de glasvezels, kunnen deze door het installeren in beperkte mate vrijkomen. In het geval van overgevoeligheid kunnen deze vezels een jeukend gevoel veroorzaken. Over het algemeen wordt aanbevolen om een veiligheidsbril en een stofmasker (FFP1) te dragen bij het verwerken van Fresh'n-Up panelen.

Na installatie van Fresh'n-Up-panelen komen er geen significante hoeveelheden vezels meer vrij.

### Verwijdering:

Fresh'n-Up kan worden afgevoerd als bouwafval.

### Fresh'n-Up

Gladsaxe 51-A, 7327 JZ Apeldoorn

info@freshn-up.nl

[www.freshn-up.nl](http://www.freshn-up.nl)



# FRESH'N-UP

## YOUR CEILING